



Compleet systeem voor de eengezinswoning

Siedle Select

Designlijn Siedle Select	2
Brievibus	3
Deurstation plug+play	4
LED lamp	5
Voedings-/stuurapparatuur	5

Huistelefoons en hands-free telefoons

Huistelefoons en hands-free telefoons	6
Siedle Scope	7

Meer van Siedle

Siedle Vario: Modulaire Design-iconen	8
Siedle-Steel: Moderne fabricage	8

Designlijn Siedle Select



Compleet systeem voor de eengezinswoning

Siedle Select breidt het Siedle assortiment uit met een brievenbus en een lamp met een bijzonder goede prijs/prestatie verhouding. Beiden zijn uitstekende individuele producten uit het hoge kwaliteits- en designniveau, wat Siedle kenmerkt. Buiten dat is Select echter een zelfstandige designlijn, een compleet systeem, wat de typische behoefte bij de eengezinswoning volledig invult. Select verenigt brievenbussen, krantehouder, lampen, bewegingsmelders, verlicht huisnummer, spraakinstallatie en bel in een eenduidige vormgeving. Voordeel voor de gebruiker: In plaats van samengeraapte losse componenten krijgt hij een entree uit één geheel.

Voordeel voor de handel: Alle componenten uit één hand en additionele omzet, die anders elders wordt gemaakt.



reddot design award
winner 2010



Een effectverlichting doopt de doorschijnende behuizing en het postvak van de video versie in zacht licht.



Het postvak en de krantehouder zijn met een profiel uitgerust, dat tegen vocht beschermt.



De lamp is uitermate geschikt voor het aanbrengen van een huisnummer.

Brievenbus



SBA 850-0 plug+play

Select brievenbus audio. Brievenbus met geïntegreerde deurcommunicatie. Kunststof behuizing met aluminium frontpaneel, voor opbouwmontage. Uitname aan de voorzijde, met krantenvak. Voldoet aan DIN EN 13724. Deurstation met geïntegreerde, verlichte lichttoets, oproeptoets met vanaf de achterzijde verlicht naambordje, vanaf de voorzijde verwisselbaar. Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: -20° C tot +55°C
Inwerpopening (mm) B x H: 331 x 31,6
Afmetingen (mm) B x H x D: 409 x 645 x 125



SBV 850-0 plug+play

Select brievenbus video. Brievenbus met geïntegreerde video deurcommunicatie. Kunststof behuizing met aluminium frontpaneel, voor opbouwmontage. Uitname aan de voorzijde, met krantenvak. Voldoet aan DIN EN 13724. Videodeurstation met geïntegreerde, verlichte lichttoets, vanaf de achterzijde verlicht naambordje, vanaf de voorzijde verwisselbaar, en kleuren CCD camera.

- Kleurensysteem PAL
- Beeldopname CCD-sensor 8,4 mm (1/3") 752 x 582 beeldpunten (horizontaal/verticaal)
- Objectief 3,7 mm
- Automatische dag-/nachtschakeling
- Beeldhoek horizontaal ca. 60°, verticaal ca. 50°
- Extra mechanisch verstelbereik tot ca. 30° horizontaal en verticaal
- Resolutie horizontaal 450 lijnen
- Geïntegreerde infrarood verlichting
- 2-traps verwarming 12 V AC max. 100 mA

Beschermingsklasse: IP 54, IK 8
Omgevingstemperatuur: -20° C tot +40°C
Inwerpopening (mm) B x H: 331 x 31,6
Afmetingen (mm) B x H x D: 409 x 645 x 125



SB 800-0

Select brievenbus. Kunststof behuizing met aluminium frontpaneel, voor opbouwmontage. Uitname aan de voorzijde, met krantenvak en naambordje. Voldoet aan DIN EN 13724. Opschriftenveld (mm) B x H: rond, diameter 72 mm
Inwerpopening (mm) B x H: 331 x 31,6
Afmetingen (mm) B x H x D: 409 x 645 x 111,5

De Select brievenbus kenmerkt zich door een precieze bewerking, hoogwaardige materialen en intelligente details. De gedempte inwerkplep klappert bijvoorbeeld niet en blijft ook bij sterke wind gesloten. De brievenbus is zonder elektronica, met audio- of met video-installatie verkrijgbaar. Daarbij is de communicatietechniek, die in design en functie overeenkomt met het aparte deurstation, niet simpelweg ingebouwd, maar perfect geïntegreerd.

Zoals bij alle Select componenten zorgt de opbouwmontage voor eenvoudige installatie, bovendien blijft het gebouwcasco intact – in het bijzonder belangrijk bij energie-efficiënte gebouwen.



Aluminium, natuurlijke kleuren geëloxeerd (EV1)



Aluminium naar wens in lak volgens RAL (zijdeglans), bijvoorbeeld: rood

Individuele vormgeving

Naast de serietoetsings (wit poederlak RAL 9016 en aluminium natuurlijke kleuren geëloxeerd EV1) lakken wij Siedle Select naar wens in lak volgens RAL (zijdeglans), bijvoorbeeld in rood. Levertijden en prijzen vind u in de actuele prijslijst.

Bestelsleutel:
Aluminium ...A
Wit ...W

Deurstation plug+play



STA 850-1

Select deurstation audio. Kunststof behuizing met aluminium frontpaneel, voor opbouwmontage. Deurstation met geïntegreerde, verlichte lichttoets, oproepoets met vanaf de achterzijde verlicht naambordje, vanaf de voorzijde verwisselbaar. Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: -20° C tot +55°C
Afmetingen (mm) B x H x D: 100 x 340 x 38



STV 850-1

Select deurstation video. Kunststof behuizing met aluminium frontpaneel, voor opbouwmontage. Videodeurstation met geïntegreerde, verlichte lichttoets, oproepoets met vanaf de achterzijde verlicht naambordje, vanaf de voorzijde verwisselbaar, en kleuren CCD camera.

- Kleurensysteem PAL
- Beeldopname CCD-sensor 8,4 mm (1/3") 752 x 582 beeldpunten (horizontaal/verticaal)
- Objectief 3,7 mm
- Automatische dag-/nachtschakeling
- Beeldhoek horizontaal ca. 60°, verticaal ca. 50°
- Extra mechanisch verstelbereik tot ca. 30° horizontaal en verticaal
- Resolutie horizontaal 450 lijnen
- Geïntegreerde infrarood verlichting
- 2-traps verwarming 12 V AC max. 100 mA

Beschermingsklasse: IP 54, IK 8
Omgevingstemperatuur: -20°C tot +40°C
Afmetingen (mm) B x H x D: 100 x 340 x 38

Compact deurstation met hoogwaardig, massief aluminium frontpaneel. Het elegante, moderne ontwerp harmoniseert perfect met de Siedle binnentoestellen.

- Eenvoudige en snelle opbouwmontage, desondanks extreem plat
- Volwaardig Bus-deurstation met alle systeemvoordelen van de In-Home-Bus
- Geautomatiseerde ingebruikname plug+play



Individueel vorm te geven

Siedle Select is leverbaar in geëloxeerd aluminium en witte poedercoating – evenals zijdeglans gelakt in iedere gewenste RAL kleur

www.siedle.nl/select/kleuren

LED lamp



SLB 800-0

Select LED lamp met bewegingsmelder. Kunststof behuizing met aluminium frontpaneel, voor opbouwmontage. Lamp met geïntegreerde bewegingsmelder, schemeringsensor en 4 verlichtingsprogramma's. Gebruiksspanning: 230–240 V, 50 Hz
Gebruiksstroom: max. 50 mA
Kleurtemperatuur: 4200 K
Verlichtingsmiddel: Lampeenheid met 6 LED's, 8 W totaal vermogen
Schakeltijd: 5 sec. – 15 min.
Bescherminingsklasse: IP 44
Omgevingstemperatuur: -20° C tot +55°C
Afmetingen (mm) B x H x D: 260 x 260 x 76

Ronde hoeken, de cirkel als vormgevingselement, het paneel uit massief aluminium – de gemeenschappelijke Select vormtaal kenmerkt ook de LED lampen. Met bewegingsmelder, schemeringsensor, vier schakelprogramma's en de energiebesparende LED lamp is zij ook technisch een echt hoogstandje. De tweetraps inschakelautomatiek zorgt voor aangemeten verlichting in alle situaties: Wordt het donker, dan schakelt een gedimd licht in, toereikend voor de oriëntatie en de verlichting vanaf de achterkant van aangebrachte huisnummers. Registreert de melder een beweging, dan wisselt de lamp in een zachte overgang naar volle lichtsterkte. Naar wens kan de lamp met de drie overige programma's worden gebruikt.

Voedings-/stuurapparatuur



BNG 650-0 plug+play

Bus-netvoeding voor Siedle In-Home-Bus audio in DIN-rail behuizing voor de voeding van de Bustoestellen. Optionele steekmogelijkheid voor het accessoire-Bus-voedingsapparaat ZBVG 650-...
Relaiscontact voor deuropener en licht.
Gebruiksspanning: 230 V AC +/-10%, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 200 mA
Uitgangsspanning: 27,5 V DC, 12 V AC
Uitgangsstroom: 0,5 A DC, 1 A AC
Beveiliging: Primair Si 1 T 250 mA T, secundair kortsluitingvast
Contacttype: 2 sluiters 24 V, 2 A
Bescherminingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0° C tot +40°C
Verdelingseenheid (TE): 9
Afmetingen (mm) B x H x D: 162 x 89 x 60



BVNG 650-0 plug+play

Bus-video-netvoeding voor Siedle In-Home-Bus Video in DIN-rail behuizing voor de voeding van de bustoestellen. Optionele steekmogelijkheid voor het accessoire-bus-voedingsapparaat ZBVG 650-... en accessoire-bus-video-netvoeding ZBVNG 650-... als videoversterker.
Gebruiksspanning: 230 V AC +/-10%, 50/60 Hz
Uitgangsstroom: 1,2 A
Uitgangsspanning: 29 V DC afgevlakt +/-5%
Beveiliging: Primair thermisch beveiligd, secundair kortsluitingvast
Contacttype: 2 sluiters 24 V, 2 A
Bescherminingsklasse: IP 30
Omgevingstemperatuur: 0° C tot +40°C
Verdelingseenheid (TE): 9
Afmetingen (mm) B x H x D: 162 x 89 x 60



Aluminium, natuurlijke kleuren geëloxeerd (EV1)



Aluminium naar wens in lak volgens RAL (zijdeglans), bijvoorbeeld: rood

Individuele vormgeving

Naast de serietoetsings (wit poederlak RAL 9016 en aluminium natuurlijke kleuren geëloxeerd EV1) lakken wij Siedle Select naar wens in lak volgens RAL (zijdeglans), bijvoorbeeld in rood.

Levertijden en prijzen vind u in de actuele prijslijst.

Bestelsleutel:
Aluminium ...A
Wit ...W

Huistelefoons en hands-free telefoons



BTS 850-02

Bus-telefoon standaard voor de Siedle In-Home-Bus, uit hoogwaardig kunststof.
 Met de functies bellen, spreken, deur openen, licht en etage-oproep.
 Prestatiekenmerken:

- Gehoorbescherming, meeluisterbeveiliging geïntegreerd.
- Klanken voor interne communicatie.
- Oproepuitschakeling met statusweergave, die bij aanwezige oproep knippert.
- Parallelschakeling van max. 4

Bustelefoons standaard (Vanaf het 3e toestel zijn de PRI 602-... USB en ZBVG 650-... voor de programmering vereist).

- Oproeponderscheid voor etage-oproep, 2 deuroproepen en interne oproep.
- Deuropenertoets.
- Licht- en oproepuitschakeltoets vrij configureerbaar en dubbel te bezetten.
- Oproepgenerator met 11 oproep-tonen, incl. gong
- Belvolume in 5 trappen instelbaar tot max. 83 dB(A).
- Deuropener-/lichtfunctie op ieder moment via busaders.
- Deuropenschakeling op ieder moment, ook zonder uitgevoerde deuroproep mogelijk.
- Steekbare spiraalkabel voor de eenvoudige montage.
- Accessoire-aanschakelrelais ZAR 850-... uitbreidbaar bijv. voor de aankoppeling van een additioneel signaalapparaat.
- Basisplaat met aansluitklemmen vooraf te installeren.
- Met de Accessoire-Tafel ZTS 800-... als tafellapparaat inzetbaar.

Afmetingen (mm) B x H x D:
 90 x 200 x 45



BTSV 850-03

Bus-telefoon standaard met kleurenmonitor 8,8 cm voor de Siedle In-Home-Bus, uit hoogwaardig kunststof.
 Met de functies bellen, spreken, zien, deur openen, licht en etage-oproep.
 Prestatiekenmerken:

- Deuropener-, licht- en oproepuitschakeltoets
- Monitortoets voor de beeldinschakeling.
- Regelaars voor helderheid en kleur
- TFT-display (8,8 cm)
- Gehoorbescherming, meeluister- en meekijkbeveiliging geïntegreerd.
- Oproepuitschakeling met statusweergave, die bij aanwezige oproep knippert.
- Parallelschakeling van max. 8

BTSV 850-... (extra installatie/voeding vereist)

- Programmering via PRI 602-... USB en ZBVG 650-... mogelijk.
- Oproeponderscheid voor etage-oproep, 2 deuroproepen en interne oproep.
- Oproepgenerator met 11 oproep-tonen, incl. gong
- Belvolume in 5 trappen instelbaar tot max. 83 dB(A).
- Licht-, monitor- en oproepuitschakeltoets vrij te configureren en dubbel te bezetten
- Deuropener-/lichtfunctie op ieder moment via busaders.
- Deur-/Videoschakeling op ieder moment, ook zonder uitgevoerde deuroproep mogelijk.
- Steekbare spiraalkabel voor de eenvoudige montage.
- Basisplaat met aansluitklemmen vooraf te installeren.
- Met de Accessoire-Tafel ZTCV 850-... als tafellapparaat toe te passen

Afmetingen (mm) B x H x D:
 105 x 277 x 45



BFS 850-02

Bus-handsfree telefoon standaard voor de Siedle In-Home-Bus, uit hoogwaardig kunststof.
 Met de functies bellen, spreken, deur openen, licht en etage-oproep.
 Prestatiekenmerken:

- Deuropener-, licht-, oproepuitschakel- en spraak-/stuurtoets
- Statusweergave bij actieve spraakverbinding
- Oproepuitschakeling met statusweergave
- Optische oproepweergave door knippen van de spreektoets
- Licht- en oproepuitschakeltoets vrij configureerbaar en dubbel te bezetten
- Oproepgenerator met 11 oproep-tonen, incl. gong
- Oproeponderscheid voor etage-oproep, 2 deuroproepen en interne oproep
- Spraakvolume in 5 trappen instelbaar
- Belvolume in 5 trappen instelbaar tot max. 83 dB(A)
- Behuizing uit wit kunststof
- Parallelschakeling van 4 Bus handsfree telefoons standaard (Vanaf het 3e toestel zijn de PRI 602-... USB en ZBVG 650-... voor de programmering vereist).
- Deuropener-/lichtfunctie op ieder moment via busleiding
- Deuropenschakeling op ieder moment, ook zonder uitgevoerde deuroproep mogelijk
- Accessoire aanschakelrelais handsfree spreken ZARF 850-0 met potentiaalvrij contact naderhand uit te breiden
- Basisplaat met aansluitklemmen vooraf te installeren
- Met de Accessoire-Tafel ZTS 800-... als tafellapparaat toe te passen

Afmetingen (mm) B x H x D:
 90 x 163 x 23



BFSV 850-03

Bus-handsfree telefoon standaard met kleurenmonitor 8,8 cm voor de Siedle In-Home-Bus, uit hoogwaardig kunststof.
 Met de functies bellen, spreken, zien, deur openen, licht en etage-oproep.
 Prestatiekenmerken:

- Deuropener-, licht-, oproepuitschakel- en spraak-/stuurtoets
- Monitortoets voor de beeldinschakeling
- Regelaars voor helderheid en kleur
- TFT-display (8,8 cm)
- Spraakvolume in 5 trappen instelbaar
- Meeluister- en meekijkbeveiliging geïntegreerd
- Statusweergave bij actieve spraakverbinding
- Oproepuitschakeling met statusweergave
- Optische oproepweergave door knippen van de spreektoets
- Parallelschakeling van max. 8

BFSV 850-... (extra installatie/voeding vereist)

- Programmering via PRI 602-... USB en ZBVG 650-... mogelijk.
- Oproeponderscheid voor etage-oproep, 2 deuroproepen en interne oproep
- Oproepgenerator met 11 oproep-tonen, incl. gong
- Belvolume in 5 trappen instelbaar tot max. 83 dB(A)
- Licht-, monitor- en oproepuitschakeltoets vrij te configureren en dubbel te bezetten
- Deuropener-/lichtfunctie op ieder moment via busleiding
- Deur-/Videoschakeling op ieder moment, ook zonder uitgevoerde deuroproep mogelijk.
- Basisplaat met aansluitklemmen vooraf te installeren
- Met de Accessoire-Tafel ZTCV 850-... als tafellapparaat toe te passen

Afmetingen (mm) B x H x D:
 105 x 277 x 23

Siedle Scope



Één voor alles

Het draadloze alternatief: Siedle Scope is een mobiel video intercom en DECT™ telefoon in één apparaat. Scope toont, wie voor de deur staat – in het hele huis, op het terras of in de tuin. Met alle functies van een video intercom voor de In-Home-Bus, inclusief handsfree functie en deuropenertoets. Tegelijkertijd is Siedle Scope een volwaardige draadloze openbaretelefoon met talrijke comfortfuncties. De ideale uitbreiding voor de vast geïnstalleerde telefoons en de perfecte opwaardering voor bestaande video installaties.



S 850-0

Siedle Scope draadloze DECT telefoon met deurvideo functie voor de In-Home bus. Bestaande uit een basisstation, handset en oplader. Scope verenigt de werelden deurcommunicatie en buitenlijntelefonie, het is een Comfort video intercom en DECT telefoon in één apparaat.

Prestatiekenmerken

- Exclusief Design met hoogwaardige materialen, in fijne bewerking
- Hoge reikwijdte en uitstekende spraak kwaliteit dankzij DECT standaard
- Eco mode met gereduceerd zendvermogen
- Energiebesparende voedingen (max. 0,5 W zonder belasting)
- Reikwijdte in de open ruimte tot maximaal 300 m, in gebouwen tot maximaal 50 m
- Videobewaking met digitale zoom
- Oproepdoorverbinding bijv. naar een mobiele telefoon voor de deuroproep incl. deuropener (met PIN beveiliging)
- Sturen van huisfuncties bijv. licht, garagedeur of rolluiken
- Communicatie tussen Scope en alle andere In-Home apparaten
- Deurautomatiek
- Uitbreidbaar: Tot maximaal 8 handsets parallel
- Compatibel met DECT telefoons van andere fabrikanten overeenkomstig het GAP profiel
- Gebruik met en zonder telefooncentrale mogelijk

Prestatiekenmerken handset

- Individual Designconcept met zes vormgevingsvarianten
- Grote kleurendisplay 5,5 cm, 240 x 320 beeldpunten, verlicht
- Verlicht toetsenbord
- Handsfree functie
- Laadstation met verlichte bedientoetsen (oproepaanname en deuropener)
- 8 belmelodieën
- Telefoonboek voor 50 invoeren
- Bellerslijst incl. datum en tijd
- Nummerherhaling
- Menutalen instelbaar
- Weergave van datum en tijd
- Weergave van de signaalsterkte
- Bellersweergave (clip)
- Li-polymeer accu
- Stand-by tijd tot maximaal 100 u

Omgevingstemperatuur: 5° C à +40°C

Beschermingsklasse: IP 40

Afmetingen (mm) B x H x D:

Basisstation 180 x 180 x 32,

handset 50 x 170,5 x 25,

laadstation 100 x 100 x 28



SZM 850-0

Siedle Scope additionele handset met oplader en stekkervoeding. De SZM 850-... is een Comfort video intercom en DECT telefoon in één apparaat en breidt het basispakket S 850-... uit. Vanaf één basisstation kunnen tot maximaal 8 handsets worden aangemeld.

Prestatiekenmerken

- Individual designconcept met zes vormgevingsvarianten
 - Grote kleurendisplay 5,5 cm, 240 x 320 beeldpunten, verlicht
 - Verlicht toetsenbord
 - Handsfree functie
 - Oplader met verlichte bedientoetsen (oproepaanname en deuropener)
 - 8 belmelodieën
 - Telefoonboek voor 50 adressen
 - Ontvangen gesprekkenlijst met 20 nummers incl. datum en tijd
 - Nummerherhaling
 - Menutalen instelbaar
 - Weergave van datum en tijd
 - Weergave van de signaalsterkte
 - Nummerweergave (clip)
 - Li-polymeer accu
 - Stand-by tijd tot maximaal 100 u
 - Energiebesparende voeding (max. 0,5 W zonder belasting)
- Omgevingstemperatuur: 5° C à +40°C
 Afmetingen (mm) B x H x D:
 Handset 50 x 170,5 x 25,
 Laadstation 100 x 100 x 28

Siedle Vario: Modulaire Design-iconen



Siedle-Steel: Moderne fabricage



Dit overzicht is een uittreksel uit het productgamma van Siedle. Het complete assortiment bevat de bestelcatalogus, de werkmiddelen voor de handel, installateurs, architecten en planners. De onderneming, het merk en de communicatiesystemen worden door het tijdschrift „Architektur an der Schwelle“ voorgesteld. Het behandelt de gebouwencommunicatie uit de invalshoeken van de architectuur, design en cultuur.

Verkrijgbaar bij de Siedle vestiging in uw land.

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne

Bregstraße 1
78120 Furtwangen

© 01/2011
Printed in Germany
Best.-Nr. 0-1108/084663 NL/BE

Siedle Belux NV
Antwerpsestraat 20
2840 Reet

Tel. +32 3 8805600
Fax +32 3 8805609
www.siedle.be
info@siedle.be